

Mandrinadora de columna fija, (MRD-125 visualizada)



- Curso transversal de 2.000 mm,
- Curso longitudinal de 2.000 mm,
- Curso axial de 2.000 mm.
- Peso máximo 10.000 kg.

Mandrinadora de columna fija, MDR-125 CNC,



- Curso transversal de 2.500 mm,
- Curso longitudinal de 3.000 mm,
- Curso axial de 3.000 mm.
- Peso máximo 15.000 kg.

Mandrinadora Scharmann.



- Recorrido en X 14.000 mm
- Recorrido en Y 3.000 mm.
- Salida barron y hure 1.300 mm
- Mesa giratoria Shieess de 2500x2500 y 1500 desplazamiento.
- Peso en mesa giratoria 30 tn.

Fresadora de bancada fija, ANAYAK, VH-220 (Equipada con Heidenhain TNC-410 CA)



- Superficie útil de 2.200 x 700 mm,
- Curso longitudinal de 2.000 mm,
- Curso transversal de 800 mm,
- Curso vertical de 910 mm.
- Plato divisor como cuarto eje.
- Peso máximo 1.000 kg.

FRESADORA ANAYAK CNC 1080



- Eje X 800 mm recorrido,
- Eje Y 400 mm,
- Eje Z recorrido 200 mm

Fresadora universal, LAGUN, GUM-152,



- Superficie de trabajo de 1.525 x 352 mm,
- Giro de la mesa en ambos sentidos de $\pm 45^\circ$,
- Curso longitudinal automático de 1.050 mm,
- Curso transversal automático de 330 mm,
- Curso vertical automático de 475 mm

Centro de torneado de alta precisión, MORI SEIKI, SL 303 BMC/1500



- Diámetro máximo a mecanizar de 420 mm,
- Longitud máxima a mecanizar de 1.580 mm,
- Paso de barra útil de 89 mm,
- Curso transversal de 250 mm,
- Curso longitudinal de 1.640 mm.
- Con dos motorizados en X y en Z.

Centro de torneado Moriseiki DL. 20



- Dos cabezales sincronizados
- Alimentador de barra volteo de diámetro 250 mm
- Longitud máxima 400 mm.

Torno, Gurutzpe, B-1400/3-CNC

Torneado semiautomático y CNC con control FAGOR 8055-TC con pantalla LCD de 10^{-1/2} en color



- distancia entre puntos de 6.000 mm,
- altura de puntos de 950 mm,
- diámetro admisible s/carro transversal de 1.250 mm,
- diámetro admisible sobre bancada de 1.900 mm,
- orificio eje principal de 250 mm,
- diámetro del rodamiento delantero de 200 mm

Torno, Gurutzpe, AUTO-M



- distancia entre puntos de 3.000 mm,
- altura de puntos de 400 mm,
- diámetro admisible s/carro transversal de 550 mm,
- diámetro admisible sobre bancada de 800 mm,
- orificio eje principal de 105 mm,
- diámetro del rodamiento delantero de 200 mm

Mortajadora, URPE, MN-300/G

- Cabezal inclinable con recorrido de 0 a 300 mm
- Dispositivo automático de retirada de herramienta durante el retroceso

Sierra, SABI PBA 360

- doble columna, cinta inclinada,
- carro de alimentación con movimiento hidráulico.

Plasma alta definición

- 2000x8000 mm espesor máximo 60 mm.

Talladora G.S.P. PRECIMO



- Fresa madre de módulo hasta 6 y
- Diámetro máximo 600
- Recorrido 200 mm.

Talladora NESTOR



- cortador de volteo 250 mm y hasta módulo 4

ROSCADORA HIDRAULICA RHRM 45 D



- brazo hasta M. 45 con brazo articulado